

FAW 15.160FL 4x2 VAN BODY



FAW TRUCKS
MOZAMBIQUE



160 hp
Potência

9 750 kg
Carga útil

6100x2300x2100 [mm]
Dimensões da caixa de carga

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CABINE

Controlo: cabina frontal basculante
Lugares: condutor + 2 passageiros
Equipamento: cabina diurna, A/C e rádio USB

MOTOR

Marca e modelo: YC4E160-33
Cilindrada: 4 260 cm³
Configuração: 4 cilindros em linha, 4 tempos
Sistema: arrefecimento líquido, intercooler e injeção direta
Emissões: Euro II
Potência: 118 kW às 2 600 rpm
Binário: 520 Nm às 1 300 - 1 700 rpm

TRANSMISSÃO

Marca e modelo: FAST 8JS75TC
Tipo: manual sincronizada de 8 velocidades
Rácios à frente: 7.43, 5.42, 3.76, 2.82, 1.95, 1.39, 1.00, 0.875
Marcha-atrás: 7.34, 1.95

EMBRAIAGEM

Diâmetro: 350 mm
Tipo: monodisco seco
Comando: hidráulico com assistência pneumática

DIRECÇÃO

Relação: 17.76:1
Tipo: esferas recirculantes
Assistência: hidráulica

DESEMPENHO

Capacidade de subida: máx. 29%
Velocidade admissível: 100 km/h

EIXOS

Dianteiro: viga em I, aço forjado
Traseiro: flutuante, redução simples
Relação traseira: 6.833:1

TRAVÕES

Sistema: pneumático, duplo circuito
Parque/emergência: molas e booster traseiro

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL

Quantidade: 1
Capacidade: 200 litros

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensão: 24V, negativo à massa
Baterias: 2 x 12V

CHASSIS E SUSPENSÃO

Chassis: tipo escada, rebitado
Suspensão dianteira: molas parabólicas e amortecedores de dupla ação
Suspensão traseira: molas parabólicas

RODAS

Pneus: 10.00R20 18PR
Jantes: 17.5 x 6.75
Tipo: radiais com câmara

MASSAS

GVM fabricante: 15 999 kg
GCM fabricante: 21 000 kg
Eixo dianteiro fabricante: 4 000 kg
Eixo traseiro fabricante: 12 000 kg
GVM admissível: 15 999 kg
GCM admissível: 21 000 kg
Eixo dianteiro admissível: 4 000 kg
Eixo traseiro admissível: 12 000 kg
Tara dianteira: 2 460 kg
Tara traseira: 2 400 kg
Tara total: 4 860 kg
Carga útil: 9 750 kg

DIMENSÕES

Distância entre eixos: 4 700 mm
Comprimento total: 8 260 mm
Comprimento da cabina: 2 028 mm
Largura total: 2 430 mm
Altura total: 2 597 mm
Balanço dianteiro: 1 210 mm
Balanço traseiro: 2 350 mm
Cabina ao eixo traseiro: 3 850 mm
Carroçaria recomendada: 6 200 mm
Cabina ao fim do chassis: 6 200 mm
Raio mínimo de viragem: 9 700 mm
Diâmetro de viragem: 19 500 mm
Altura ao solo: 260 mm
Via dianteira: 1 751 mm
Via traseira: 1 800 mm
Largura exterior/interior: 795 / 645 mm



fawtrucks.co.mz

GARANTIA DO FABRICANTE: 3 ANOS OU 100.000 KMS, O QUE OCORRER PRIMEIRO. TERMOS E CONDIÇÕES APLICÁVEIS.
INTERVALOS DE MANUTENÇÃO EM UTILIZAÇÃO NORMAL: 1ª AOS 5.000KM, DEPOIS A CADA 10.000KM OU 1 ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO.

DISCLAIMER: As imagens e informações apresentadas são meramente ilustrativas e podem não corresponder às características, cores, ou equipamentos dos veículos comercializados.



técnica
industrial