

FAW 8.130FL 4x2 DROP SIDE



FAW TRUCKS
MOZAMBIQUE



130 hp
Potência

7 700 kg
Carga útil

5400x2300x550 [mm]
Dimensões da caixa carga

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CABINE

Controlo: cabina frontal basculante
Lugares: condutor + 2 passageiros
Equipamento: cabina diurna, A/C e rádio USB

MOTOR

Marca e modelo: YC4D130-33
Cilindrada: 4 214 cm³
Configuração: 4 cilindros em linha, 4 tempos
Sistema: arrefecimento líquido, intercooler e injeção direta
Emissões: Euro II
Potência: 96 kW às 2 800 rpm
Binário: 380 Nm às 1 400 - 1 700 rpm

TRANSMISSÃO

Marca e modelo: WLY 6TS55
Tipo: manual sincronizada de 6 velocidades
Rácios à frente: 6.314, 3.83, 2.22, 1.36, 1.00, 0.77
Marcha-atrás: 5.71

EMBRAIAGEM

Diâmetro: 330 mm
Tipo: monodisco seco
Comando: hidráulico com assistência pneumática

DIRECÇÃO

Relação: 17.76:1
Tipo: esferas recirculantes
Assistência: hidráulica

DESEMPENHO

Capacidade de subida: máx. 30%
Velocidade admissível: 100 km/h

EIXOS

Dianteiro: viga em I, aço forjado
Traseiro: flutuante, redução simples
Relação traseira: 5.286:1

TRAVÕES

Sistema: pneumático, duplo circuito
Parque/emergência: molas e booster traseiro

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL

Quantidade: 1
Capacidade: 100 litros

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensão: 24V, negativo à massa
Baterias: 2 x 12V

CHASSIS E SUSPENSÃO

Chassis: tipo escada, rebitado
Suspensão dianteira: molas parabólicas e amortecedores de dupla ação
Suspensão traseira: molas parabólicas

RODAS

Pneus: 8.25R16-16PR
Jantes: 16 x 6.75
Tipo: radiais com câmara

MASSAS

GVM fabricante: 11 999 kg
GCM fabricante: 15 000 kg
Eixo dianteiro fabricante: 3 000 kg
Eixo traseiro fabricante: 9 000 kg
GVM admissível: 12 000 kg
GCM admissível: 15 000 kg
Eixo dianteiro admissível: 3 000 kg
Eixo traseiro admissível: 9 000 kg
Tara dianteira: 2 020 kg
Tara traseira: 1 400 kg
Tara total: 3 420 kg
Carga útil: 7 700 kg

DIMENSÕES

Distância entre eixos: 4 200 mm
Comprimento total: 7 455 mm
Comprimento da cabina: 2 028 mm
Largura total: 2 270 mm
Altura total: 2 430 mm
Balanço dianteiro: 1 155 mm
Balanço traseiro: 2 105 mm
Cabina ao eixo traseiro: 3 300 mm
Carroçaria recomendada: 5 400 mm
Cabina ao fim do chassis: 5 420 mm
Raio mínimo de viragem: 8 900 mm
Diâmetro de viragem: 17 900 mm
Altura ao solo: 205 mm
Via dianteira: 1 769 mm
Via traseira: 1 740 mm
Largura exterior/interior: 795 / 645 mm

fawtrucks.co.mz

GARANTIA DO FABRICANTE: 3 ANOS OU 100.000 KMS, O QUE OCORRER PRIMEIRO. TERMOS E CONDIÇÕES APLICÁVEIS.
INTERVALOS DE MANUTENÇÃO EM UTILIZAÇÃO NORMAL: 1ª AOS 5.000KM, DEPOIS A CADA 10.000KM OU 1 ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO.

DISCLAIMER: As imagens e informações apresentadas são meramente ilustrativas e podem não corresponder às características, cores, ou equipamentos dos veículos comercializados.

