


380 hp
Potência

1 100 L
Capacidade total de combustível

MT 9 Velocidades
Caixa de velocidades

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CABINE

Controlo: cabina frontal basculante
Lugares: condutor + 1 passageiro
Equipamento: cabina-cama, A/C e rádio USB

MOTOR

Marca e modelo: WP10.380E32
Cilindrada: 9 726 cm³
Configuração: 6 cilindros em linha
Sistema: arrefecimento líquido, turbo e intercooler
Potência: 280 kW às 2 200 rpm
Binário: 1 460 Nm às 1 200 - 1 600 rpm

TRANSMISSÃO

Marca e modelo: CA9TB160M
Tipo: manual sincronizada de 9 velocidades
Rácios à frente: 14.34, 10.04, 7.10, 5.05, 3.71, 2.70, 1.92, 1.36, 1.00
Marcha-atrás: 8.63

EMBRAIAGEM

Diâmetro: 430 mm
Tipo: monodisco seco
Comando: hidráulico com assistência pneumática

DIRECÇÃO

Relação: 23:1
Tipo: esferas recirculantes
Assistência: hidráulica

DESEMPENHO

Capacidade de subida: máx. 32%
Velocidade admissível: 80 km/h

EIXOS

Dianteiro: viga em I, aço forjado
Traseiro: redução simples
Relação traseira: 4.111:1

TRAVÕES

Sistema: pneumático, duplo circuito
Parque/emergência: molas e booster traseiro

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL

Quantidade: 2
Capacidade total: 800 + 300 litros

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão: 24V, negativo à massa
Alternador: 2 000W
Baterias: 2 x 12V, 150Ah cada

CHASSIS E SUSPENSÃO

Chassis: tipo escada, rebitado
Suspensão dianteira: molas semi-elípticas e amortecedores de dupla ação
Suspensão traseira: molas semi-elípticas

RODAS

Pneus: 12R22.5 18PR
Jantes: 9.00 x 22.5
Tipo: radiais sem câmara

MASSAS

GVM fabricante*: 28 000 kg
GCM fabricante: 62 200 kg
Eixo dianteiro fabricante: 7 700 kg
Eixo traseiro fabricante: 20 300 kg
GVM admissível: 25 700 kg
GCM admissível: 56 000 kg
Eixo dianteiro admissível: 7 700 kg
Eixo traseiro admissível: 18 000 kg
Tara dianteira: 4 400 kg
Tara traseira: 4 200 kg
Tara total: 8 600 kg

*Limitado ao valor legal em estrada de 26.000 kg

DIMENSÕES

Distância entre eixos: 3 330 + 1 350 mm
Comprimento total: 6 825 mm
Comprimento da cabina: 2 360 mm
Largura total: 2 500 mm
Altura total: 2 945 mm
Balanço dianteiro: 1 375 mm
Balanço traseiro: 800 mm
Cabina ao eixo traseiro: 3 335 mm
Folga mínima da cabina: 330 mm
Raio mínimo de viragem: 6 750 mm
Diâmetro de viragem: 13 500 mm
Altura ao solo: 256 mm
Via dianteira: 2 020 mm
Via traseira: 1 830 mm
Largura exterior/interior: 800 / 640 mm


fawtrucks.co.mz

GARANTIA DO FABRICANTE: 3 ANOS, SEM LIMITE DE KM. TERMOS E CONDIÇÕES APLICÁVEIS.

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO EM UTILIZAÇÃO NORMAL: 1ª AOS 5.000KM, DEPOIS A CADA 20.000KM OU 1 ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO.

DISCLAIMER: As imagens e informações apresentadas são meramente ilustrativas e podem não corresponder às características, cores, ou equipamentos dos veículos comercializados.


**técnica
industrial**