



500 hp

Potência

900 L

Capacidade total de combustível

AMT 12 velocidades com Intarder

Caixa de velocidades

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CABINE

Controlo: cabina frontal basculante**Lugares:** condutor + 1 passageiro**Equipamento:** cabina-cama, A/C, rádio USB e banco com suspensão

MOTOR

Marca e modelo: CA6DM3-50E3**Cilindrada:** 12 520 cm³**Configuração:** 6 cilindros em linha**Sistema:** arrefecimento líquido, turbo e intercooler**Potência:** 370 kW às 1 800 rpm**Binário:** 2 300 Nm às 1 000 - 1 400 rpm

TRANSMISSÃO

Marca e modelo: ZF12TX2421TD**Tipo:** AMT de 12 velocidades com Intarder**Rácios à frente:** 16.68, 12.92, 9.92, 7.68, 5.89, 4.56, 3.65, 2.83, 2.17, 1.68, 1.20, 1.00**Marcha-atrás:** 15.5, 3.4

EMBRAIAGEM

Diâmetro: 430 mm**Tipo:** monodisco seco**Comando:** assistência pneumática

DIRECÇÃO

Relação: 23:1**Tipo:** esferas recirculantes**Assistência:** hidráulica

DESEMPENHO

Capacidade de subida: máx. 30%**Velocidade admissível:** 80 km/h

EIXOS

Dianteiro: viga em I, aço forjado**Traseiro:** flutuante, redução simples**Relação traseira:** 3.077

TRAVÕES

Sistema: pneumático, duplo circuito com ABS**Parque/emergência:** molas e booster traseiro**Auxiliar:** travão de escape e intarder

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL

Quantidade: 2**Capacidade total:** 450 + 450 litros

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensão e tipo: 24V, negativo à massa / 75 A**Baterias:** 2 x 12V

CHASSIS E SUSPENSÃO

Chassis: tipo escada, rebitado**Suspensão dianteira:** molas parabólicas e amortecedores de dupla ação**Suspensão traseira:** molas parabólicas e molas auxiliares

RODAS

Pneus: 315/80R22.5-20**Jantes:** 9.00 x 22.5**Tipo:** radiais sem câmara

MASSAS

GVM fabricante*: 28 000 kg**GCM fabricante:** 75 000 kg**Eixo dianteiro fabricante:** 7 700 kg**Eixo traseiro fabricante:** 20 300 kg**GVM admissível:** 25 700 kg**GCM admissível:** 56 000 kg**Eixo dianteiro admissível:** 7 700 kg**Eixo traseiro admissível:** 18 000 kg**Tara dianteira:** 5 330 kg**Tara traseira:** 3 920 kg**Tara total:** 9 250 kg**Limitado ao valor legal em estrada de 26.000 kg*

DIMENSÕES

Distância entre eixos: 3 300 + 1 350 mm**Comprimento total:** 6 895 mm**Comprimento da cabina:** 2 646 mm**Largura total:** 2 495 mm**Altura total:** 3 910 mm**Balanço dianteiro:** 1 495 mm**Balanço traseiro:** 750 mm**Cabina ao eixo traseiro:** 4 152 mm**Raio mínimo de viragem:** 7 500 mm**Diâmetro de viragem:** 15 000 mm**Altura ao solo:** 295 mm**Via dianteira:** 2 042 mm**Via traseira:** 1 850 mm**Largura exterior/interior:** 800 / 640 mm

fawtrucks.co.mz

GARANTIA DO FABRICANTE: 3 ANOS, SEM LIMITE DE KM. TERMOS E CONDIÇÕES APLICÁVEIS.**INTERVALOS DE MANUTENÇÃO EM UTILIZAÇÃO NORMAL:** 1ª AOS 5.000KM, DEPOIS A CADA 20.000KM OU 1 ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO.**DISCLAIMER:** As imagens e informações apresentadas são meramente ilustrativas e podem não corresponder às características, cores, ou equipamentos dos veículos comercializados.técnica
industrial