



460 hp

Potência

900 L

Capacidade total de combustível

AMT 12 velocidades com Intarder

Caixa de velocidades

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CABINE

Controlo: cabina frontal basculante**Lugares:** condutor + 1 passageiro**Equipamento:** cabina-cama, A/C, rádio USB e banco com suspensão

MOTOR

Marca e modelo: CA6DM2-46**Cilindrada:** 11 040 cm³**Configuração:** 6 cilindros em linha**Sistema:** arrefecimento líquido, turbo e intercooler**Emissões:** Euro III**Potência:** 338 kW às 1 900 rpm**Binário:** 2 150 Nm às 1 000 - 1 400 rpm

TRANSMISSÃO

Marca e modelo: FAST F12JZ26A**Tipo:** AMT de 12 velocidades com Intarder**Rácios à frente:** 12.26, 9.56, 7.36, 5.73, 4.52, 3.52, 2.71, 2.11, 1.63, 1.28, 1.00, 0.78**Marcha-atrás:** 12.28, 8.79

EMBRAIAGEM

Diâmetro: 430 mm**Tipo:** monodisco seco**Comando:** hidráulico com assistência pneumática

DIRECÇÃO

Relação: 23.3:1**Tipo:** esferas recirculantes**Assistência:** hidráulica

DESEMPENHO

Capacidade de subida: máx. 30%**Velocidade admissível:** 80 km/h

EIXOS

Dianteiro: viga em I, aço forjado**Traseiro:** flutuante, redução simples e bloqueios intereixos e interrodas**Relação traseira:** 4.1:1

TRAVÕES

Sistema: pneumático, duplo circuito com ABS**Parque/emergência:** molas e booster traseiro**Auxiliar:** travão-motor e travão de escape

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL

Quantidade: 2**Capacidade total:** 450 + 450 litros

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensão: 24V, negativo à massa**Alternador:** 2 800 W**Baterias:** 2 x 12V

CHASSIS E SUSPENSÃO

Chassis: tipo escada, rebitado**Suspensão dianteira:** molas parabólicas e amortecedores de dupla ação**Suspensão traseira:** molas parabólicas e amortecedores de dupla ação

RODAS

Pneus: 315/80R22.5-20PR**Jantes:** 9.00 x 22.5**Tipo:** radiais sem câmara

MASSAS

GVM fabricante*: 33 700 kg**GCM fabricante:** 65 000 kg**Eixo dianteiro fabricante:** 7 700 kg**Eixo traseiro fabricante:** 26 000 kg**GVM admissível:** 25 700 kg**GCM admissível:** 56 000 kg**Eixo dianteiro admissível:** 7 700 kg**Eixo traseiro admissível:** 18 000 kg**Tara dianteira:** 4 505 kg**Tara traseira:** 4 300 kg**Tara total:** 8 805 kg

*Limitado ao valor legal em estrada de 26.000 kg

DIMENSÕES

Distância entre eixos: 3 300 + 1 350 mm**Comprimento total:** 6 860 mm**Comprimento da cabina:** 2 065 mm**Largura total:** 2 500 mm**Altura total:** 3 910 mm**Balanço dianteiro:** 1 495 mm**Balanço traseiro:** 715 mm**Cabina ao eixo traseiro:** 3 405 mm**Cabina ao fim do chassis:** 4 795 mm**Raio mínimo de viragem:** 7 500 mm**Diâmetro de viragem:** 15 000 mm**Altura ao solo:** 222 mm**Via dianteira:** 2 042 mm**Via traseira:** 1 852 mm**Largura exterior/interior:** 800 / 640 mm

fawtrucks.co.mz

GARANTIA DO FABRICANTE: 3 ANOS, SEM LIMITE DE KM. TERMOS E CONDIÇÕES APLICÁVEIS.

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO EM UTILIZAÇÃO NORMAL: 1ª AOS 5.000KM, DEPOIS A CADA 20.000KM OU 1 ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO.

DISCLAIMER: As imagens e informações apresentadas são meramente ilustrativas e podem não corresponder às características, cores, ou equipamentos dos veículos comercializados.

técnica
industrial